



รถแทรกเตอร์ ลัมโบกินี

- ◆ เครื่องยนต์เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์.
Deutz TCD 2012 L06 2V,
- ◆ ระบบหล่อเย็นอลูมิเนียมทั้งคัน.
- ◆ เกียร์ Powershift ZF รุ่นใหม่ 6 ขั้นตอน
- ◆ ตัวเลือกการส่งกำลังที่แตกต่างกันระหว่าง Powershift 4x6, 5x6 หรือ RCshift (หุ่นยนต์เต็มรูปแบบ)
- ◆ โมเดลขนส่ง / Transport version.
- ◆ หัวเก๋ง PowerVision ใหม่พร้อม InfoCentre.
- ◆ ระบบเบรกเซอร์โวช่วยเบรกแบบไดนามิก / servo-assisted braking system.

รุ่น SPARK G

131, 152, 171, 200 แรงม้า



Lamborghini
TRATTORI

ข้อมูลทางเทคนิคข้อมูลทางเทคนิค		SPARK G 135	SPARK G 155	SPARK G 175	SPARK G 205
เครื่องยนต์ / ENGINE					
ผู้ผลิต /Manufacturer		Deutz	Deutz	Deutz	Deutz
รุ่น /Model		TCD 2012 L06 2V	TCD 2012 L06 2V	TCD 2012 L06 2V	TCD 2012 L06 2V
การปล่อยไอเสีย / Emissions		Stage III A	Stage III A	Stage III A	Stage III A
Internal EGR		●	●	●	●
กระบอกสูบ/ปริมาตร / Cylinders/Displacement	No./cm3	6/6057	6/6057	6/6057	6/6057
เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ /Turbo intercooler		●	●	●	●
วาล์วไอเสีย /Wastegate valve		●	●	●	●
Deutz Common Rail (DCR)	บาร์/bar	1600	1600	1600	1600
กำลังที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์ที่กำหนด (ECE R120) /Power at rated engine speed (ECE R120)	กิโลวัตต์/ แรงม้าkW/HP	97/131	111/152	126/171	147/200
กำลังไฟฟ้าสูงสุด (ECE R120) /Max. power (ECE R120)	กิโลวัตต์/ แรงม้าkW/HP	104/141	120/163	130/177	149/203
แรงบิดสูงสุด / Maximum torque	นิวตัน-เมตร / Nm	599	659	730	810
Engine speed at maximum torque/	รอบต่อนาที/rpm	1400	1400	1600	1600
แรงบิดเพิ่มขึ้น / Torque rise	%	36	33	26	27
กรองอากาศด้วย พาวเวอร์คอร์ /Air filter with PowerCore		●	●	●	●
ความจุถังน้ำมัน / Fuel tank capacity	ลิตร / litres	250	250	250	345
ความจุถังเพิ่มเติม (อุปกรณ์เสริม) /Additional tank capacity (optional)	ลิตร / litres	95	95	95	-
ชุดส่งกำลัง / TRANSMISSION					
ผู้ผลิต /Manufacturer		ZF	ZF	ZF	ZF
รุ่น /Model (Manual/Full Robotized)		TPT16 / -	TPT16 / -	TPT18 / TPT18 RCshift	TPT20 / TPT20 RCshift
จำนวนความเร็ว (4x6/5x6) / Number of speeds (4x6/5x6)	จำนวน/No.	24+12/30+15	24+12/30+15	24+12/30+15	-/30+15
จำนวนความเร็วพร้อมเกียร์ ซุปเปอร์ครีปเปอร์ (4x6/5x6) / Number of speeds with supercreeper gear (4x6/5x6)	จำนวน/No.	48+24/54+27	48+24/54+27	48+24/54+27	-/54+27
Powershift จำนวนความเร็ว (ด้านหน้า/ด้านหลัง) /Powershift number of speeds (front/rear)	จำนวน/No.	6/3	6/3	6/3	6/3
ความเร็วขั้นต่ำพร้อมเกียร์ ซุปเปอร์ครีปเปอร์ /Minimum speed with supercreeper gear	กิโลเมตรต่อ ชั่วโมง/km/h	0.37	0.37	0.37	0.41
ความเร็วสูงสุด (4x6) /Max. speed (4x6)	กิโลเมตรต่อ ชั่วโมง รอบต่อนาที /km/h rpm	35@2100	35@2100	35@2100	-

	กิโลเมตรต่อ ชั่วโมง รอบต่อ นาที /km/h rpm	40@1575/5 0@1969	40@1575/5 0@1969	40@1575/5 0@1969	40@1490/5 0@1863
ความเร็วสูงสุด /Max. speed (5x6)*					
	กิโลเมตรต่อ ชั่วโมง รอบต่อ นาที /km/h rpm	-	-	-	40@1158/50 @1447
ความเร็วสูงสุด /Max. speed (5x6 RCshift)*					
เพาเวอร์ชิฟต์อัตโนมัติ/Automatic Powershift (APS)		○	○	○	●
เพลลา /PTO					
เพลลากำลังไหมดประหยัด540/540ECO/1000/1000ECO		●	●	●	●
ส่งกำลังอัตโนมัติ /AUTO PTO		●	●	●	●
เพลลาส่งกำลังหน้า1000 รอบ /Front PTO 1000		○	○	○	○
เพลลาและเบรค / AXLES AND BRAKES					
Limited slip (45%) diff. lock		●	●	●	●
เพลลาหน้าพร้อมดิล็อค100% /Front axle with 100% diff. lock		○	○	○	○
ล็อกเฟืองท้ายแบบควบคุมด้วยไฟฟ้าและ 4WD (ASM) / Electrohydraulically operated differential lock and 4WD (ASM)		○	○	○	○
ระบบเบรกล้อพร้อมระบบขับเคลื่อน 4 ล้ออัตโนมัติ /Four-wheel braking system with automatic 4WD engagement		●	●	●	●
Powerbrake		●	●	●	●
เบรคจอดรถแบบกลไก/Mechanical parking brake		●	●	●	●
วาล์วเบรกรถไฮดรอลิก/Hydraulic trailer braking valve		○	○	○	○
วาล์วเบรกรถแบบนิวเมติก/Pneumatic trailer braking valve		○	○	○	○
ระบบกันสะเทือนเพลลาหน้าแบบปรับได้/Adaptive front axle suspension		○	○	○	○
	ลิตรต่อนาที l/min	42	42	42	42
ความจุปั๊มพวงมาลัย/Steering pump capacity					
มุมบังคับเลี้ยว /Steering angle		52องศา	52องศา	52องศา	52องศา
ระบบไฮดรอลิก/HYDRAULIC SYSTEM					
ปั๊มดิสเพลสเมนต์ (มาตรฐาน) / Fixed displacement pump (standard)	ลิตรต่อนาที l/min	84	84	84	90
ปั๊มดิสเพลสเมนต์ (เสริม) /Fixed displacement pump (optional)	ลิตรต่อนาที l/min	110	110	110	115
ปั๊มแปรผัน (มาตรฐาน) / Variable displacement pump (Load Sensing) (standard)	ลิตรต่อนาที l/min	120	120	120	125
ปั๊มดิสเพลสเมนต์แบบปรับได้ (อุปกรณ์เสริม) / Variable displacement pump (Load Sensing) (optional)	ลิตรต่อนาที l/min	160	160	160	165
ตัวจ่ายทางกลด้านหลังเสริม (มาตรฐาน) / Auxiliary rear mechanical distributors (standard)	No.	2	2	2	2

ตัวจ่ายทางกลด้านหลังเสริม (อุปกรณ์เสริม) / Auxiliary rear mechanical distributors (optional)	No.	¾	¾	¾	¾
Power beyond		○	○	○	○
LIFT					
ลิฟท์ท้ายแบบควบคุมด้วยไฟฟ้า / Electronically controlled rear lift		●	●	●	●
ความจุยกด้านหลัง 2 กระบอกสูบภายนอก 80 มม. (มาตรฐาน) / Rear lift capacity, two external cylinders 80 mm (standard)	กิโลกรัม/kg	6200	6200	6200	6200
ความจุยกด้านหลัง 2 กระบอกสูบภายนอก 100 มม. (อุปกรณ์เสริม) / Rear lift capacity, two external cylinders 100 mm (optional)	กิโลกรัม/kg	9700	9700	9700	9700
ระบบควบคุมบนบังโคลน / Controls on mudguard		●	●	●	●
กำลังยกด้านหน้า / Front lifting capacity	กิโลกรัม/kg	3850	3850	3850	3850
ห้องโดยสาร / CAB					
พาวเวอร์วิชั่น แค็บ / PowerVision Cab		●	●	●	
จอมอนิเตอร์ 2 8 นิ้ว / iMonitor2 (8")		○	○	○	
ระบบกันสะเทือนห้องโดยสารแบบกลไก / Mechanical cab suspension		○	○	○	
เครื่องปรับอากาศ / Air conditioning		●	●	●	
กระจกมองข้างแบบยืดหดได้ / Telescopic external mirrors		●	●	●	
ไฟฮาโลเจนสำหรับทำงาน / Halogen work lights		●	●	●	
ไฟ LED สำหรับทำงาน / LED work lights		○	○	○	
ขนาดและน้ำหนัก / DIMENSIONS AND WEIGHTS					
พร้อมยางหน้า / With front tyres		540/65R28	540/65R28	540/65R28	
พร้อมยางหลัง / With rear tyres		650/65R38	650/65R38	650/65R38	
ฐานล้อ / Wheelbase (fixed/suspended)	มิลลิเมตร/mm	2820/2767	2820/2767	2820/2767	
ความยาว (ต่ำสุด-สูงสุด) / Length (min.-max.)	มิลลิเมตร/mm	4710-6055	4710-6055	4710-6055	
ความสูง (ต่ำสุด-สูงสุด) / Height (min.-max.)	มิลลิเมตร/mm	2932-3171	2932-3171	2932-3171	
ความกว้าง / Width	มิลลิเมตร/mm	2543	2543	2543	
ระยะห่างจากพื้นดิน (ต่ำสุด - สูงสุด) / Ground clearance (min.-max.)	มิลลิเมตร/mm	654-722	654-722	654-722	
น้ำหนักบรรทุกทุกเพลารวม (ต่ำสุด-สูงสุด) / Total unladen weight (min.-max.)	กิโลกรัม/kg	6267-7307	6267-7307	6267-7307	
น้ำหนักรวมสูงสุด / Maximum permissible total weight	กิโลกรัม/kg	11500	11500	11500	

มาตรฐาน● เสริม ○ไม่มีในรุ่นนี้ -