



รถแทรกเตอร์ ลัมโบกินี

- ◆ เครื่องยนต์ 3 สูบ ตามมาตรฐานไอเสีย Stage III A
- ◆ การทำงานร่วมกันของระบบส่งกำลังเกียร์ 12+12 สปีด
- ◆ ควบคุมการทำงานของเครื่องกลบนพวงมาลัย
- ◆ การทำงานของลิฟท์ท้ายด้วยระบบ EasyLift.
- ◆ เฟลาหลังออกแบบเพื่อรองรับการใช้งานหนัก.
- ◆ ห้องโดยสารที่ออกแบบให้ทันสมัยล่าสุด โดยคำนึงถึงหลักการทาง การยศาสตร์

รุ่น Cross R -Series
45,50,60 แรงม้า



ข้อมูลทางเทคนิคข้อมูลทางเทคนิค		CROSS R 46	CROSS R 50	CROSS R 60
เครื่องยนต์ /Engine				
มาตรฐานการปล่อยไอเสีย /Emissions		Stage III A	Stage III A	Stage III A
ผู้ผลิต /Manufacturer		Simpson	SDF	SDF
กระบอกสูบ/ปริมาตร / Cylinders/Displacement	จำนวน/ซีซี	3/2700	3/3000	3/3000
การเผาไหม้ /Aspiration		แบบปกติ	แบบปกติ	เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์
กำลังไฟฟ้า/แรงม้า /Max. & Rated power (ECE R120)	กิโลวัตต์/แรงม้า Kw / hp	33/45	36.8/50	44.1/60
ความเร็วรอบ /Rated engine speed	รอบต่อนาที /rpm	2200	2200	2200
แรงบิดสูงสุด /Maximum torque	นิวตันเมตร /Nm	180	184	221
แผนการควบคุมเครื่องยนต์และเครื่องกล /Mechanical engine control		●	●	●
ระบายความร้อน /Cooling liquid		●	●	●
ระบบเก็บเสียงท่อไอเสียแนวตั้ง /Under-hood silencer with vertical exhaust		●	●	●
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง /Fuel tank capacity	ลิตร / lites	55	55	55
ระบบส่งกำลังทางกล 1 MECHANICAL TRANSMISSION				
การทำงานร่วมกัน /Synchronized		○	○	○
จำนวนเกียร์ (พร้อมอุปกรณ์) /Number of speed (with creeper)	จำนวน /n°	8+2 (12+3)	8+2 (12+3)	8+2 (12+3)
ความเร็วต่ำสุดพร้อมเกียร์ทดรอบ /Minimum speed with reduction gear	กิโลเมตรต่อชั่วโมง /km/hr	0.5	0.5	0.5
ความเร็วสูงสุด / Maximum speed	กิโลเมตรต่อชั่วโมง /km/hr	34	34	34
ระบบคลัทช์แบบแห้งเชิงกล / Mechanical dry clutch		●	●	●
ซีลกันน้ำ /Waterproof seals		●	●	●
ระบบส่งกำลังทางกล 2MECHANICAL TRANSMISSION				
การทำงานร่วมกัน / Synchronized		●	●	●
จำนวนเกียร์ (พร้อมอุปกรณ์)/Number of speed (with creeper)	จำนวน /n°	8+8 (12+12)	8+8 (12+12)	8+8 (12+12)
ความเร็วต่ำสุดพร้อมเกียร์ทดรอบ /Minimum speed with reduction gear	กิโลเมตรต่อชั่วโมง /km/hr	0.5	0.5	0.5
ความเร็วสูงสุด /Maximum speed	กิโลเมตรต่อชั่วโมง /km/hr	34	34	34
ระบบคลัทช์แบบแห้งเชิงกล / Mechanical dry clutch		●	●	●
ซีลกันน้ำ / Waterproof seals		●	●	●
เพลากำลังหลัง /REAR PTO				
ระบบคลัทช์แบบแห้ง/ Mechanical dry clutch		●	●	●
การทำงานร่วมกันของกลไก / Mechanical engagement		●	●	●
กำลังส่งออก 540 / 540-540E / 540-1000		●/ ○/○	●/ ○/○	●/ ○/○
PTO 540 + PTO ย้อนกลับ		○	○	○

เพลาน้ำและหลัง / FRONT AND REAR AXLE				
กลไกขับเคลื่อนล้อหน้า (เฉพาะรุ่น 4WD) / Front wheel drive mechanically engaged (only 4WD versions)		●	●	●
ระบบล็อกเฟืองท้าย (ด้านหลัง/ด้านหน้า) / Mechanically operated differential lock (rear/front)		●/-	●-	●/●
มุมบังคับเลี้ยว (2WD/4WD) / Steering angle (2WD/4WD)	องศา/degrees	55/51	55/51	55/51
ระบบเบรก /BRAKES				
ระบบเบรกเกิร์ลลิง / Girling braking system		●	●	●
เบรกจอดรถแบบกลไก /Mechanical parking brake		●	●	●
การควบคุมพวงมาลัย /STEERING				
พวงมาลัยไฮดรอสแตติกพร้อมปั๊มอิสระ/Hydrostatic steering with independent pump		●	●	●
ระบบช่วงล่าง / HITCH				
หมวดหมู่ / Category		II	II	II
โซ้หลังระบบ Easy Lift / Mechanical rear hitch with Easy Lift system		●	●	●
น้ำหนักสูงสุดที่ปลายแขนยก / Rear hitch lift capacity	กิโลกรัม/kg	1250	1600	1600
ระบบไฮดรอลิก / HYDRAULIC SYSTEM				
อัตราการไหลของไฮดรอลิก (มาตรฐาน) /Pump flow rate (std/opt)	ลิตร/นาที //min	27	31	31
ระบบไฮดรอลิกแบบเปิดศูนย์ / Open centre hydraulic system		●	●	●
ปรับวาล์วแกนเลื่อนด้วยกลไก / Mechanically operated spool valves		●	●	●
วาล์วเสริมไฮดรอลิกด้านหลัง / Rear auxiliary spool valves	n° of ways	2/4	2/4	2/4
ตำแหน่งการขับขี่ /DRIVING POSITION				
คันควบคุมด้านข้าง /Side mounted shift levers		●	●	●
โครงสร้างROPSด้านหลังสองเสา / 2 post ROPS		○	○	○
กลไกระบบกันสั่นสะเทือนของเบาะนั่งคนขับ/ Driver seat with mechanical suspension		○	○	○
แผงหน้าปัดแบบอนาล็อก/ Analogic dashboard		●	●	●
ขนาดและน้ำหนัก/ DIMENSIONS AND WEIGHTS				
ขนาดยางมาตรฐาน/ Rear tyres		16.9-28"	16.9-28"	16.9-28"
ขนาดกว้างสุด / Max. length	มิลลิเมตร/mm	3550	3550	3550
ความกว้าง (ต่ำสุด.-สูงสุด) / Width (min.-max.)	มิลลิเมตร/mm	1800-1840	1800-1840	1800-1840
ระยะฐานล้อ (4WD/2WD) / Wheelbase (4WD/2WD)	มิลลิเมตร/mm	1950/1920	1950/1920	1950/1920
รางด้านหน้า (4WD/2WD) / Front track (4WD/2WD)	มิลลิเมตร/mm	1488/1462	1488/1462	1488/1462
รางด้านหลัง / Rear track	มิลลิเมตร/mm	1440	1440	1440
ความสูงพวงมาลัย / Max. height at steering	มิลลิเมตร/mm	1634	1634	1634
น้ำหนักสูงสุด/Maximum permissible load (4WD/2WD)	กิโลกรัม/kg	2500/2100	2500/2100	2500/2100

มาตรฐาน ● เสริม ○ ไม่มีในรุ่นนี้ -



www.lamborghini-tractors.com