



รถแทรกเตอร์ ลัมโบกินี

- ◆ SDF Series 1000 Stage III A
เครื่องยนต์ 4 สูบ เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์
- ◆ ระบบส่งกำลัง 4 หรือ 5 สปีดพร้อมสเปคตัวเลือกที่หลากหลาย:
- ◆ SenseClutch, PowerShuttle พร้อมการตอบสนอง 5 ระดับ และ ฟังก์ชันมอดูเลต Stop&Go
- ◆ ระบบ SDD พร้อมใช้งาน
- ◆ ระบบไฮดรอลิก ECO 55 ลิตร/นาที่ หรือ 60 ลิตร/นาที่
- ◆ ความเร็ว PTO 4 สปีด: 540/540ECO/1000/1000ECO ประกอบด้วยความเร็ว PTO ด้านหลังและความเร็ว PTO ด้านหน้า
- ◆ หัวเก๋ง 4 เส้า: ความสะดวกสบายที่เหนือชั้นและปรับให้เหมาะสมกับทัศนวิสัยสำหรับรถตัดด้านหน้า

รุ่น STRIKE-Series
90, 100, 110 แรงม้า



ข้อมูลทางเทคนิคข้อมูลทางเทคนิค		STRIKE 90	STRIKE 100	STRIKE 110
เครื่องยนต์ /ENGINE				
การปล่อยไอเสีย / Emissions		Stage III A	Stage III A	Stage III A
ผู้ผลิต /Manufacturer		SDF 1000.4 WTI	SDF 1000.4 WTI	SDF 1000.4 WTI
กระบอกสูบ/ราง /Cylinders/Displacement	จำนวน/ซีซี	4/3849	4/3849	4/3849
อินเตอร์คูลเลอร์เทอร์โบ /Turbo intercooler		●	●	●
กำลังสูงสุด / Maximum power	กิโลวัตต์/แรงม้า kW/HP	64.7/88	73.5/102	80.9/113
กำลังไฟเรตามาตรฐาน (ECE R120) ที่ 2200 รอบต่อนาที /Rated power (ECE R120) at 2200 rpm	กิโลวัตต์/แรงม้า kW/HP	64.7/88	70.5/96	75/102
แรงบิดสูงสุดที่ 1600 รอบต่อนาที /Max. torque at 1600 rpm	นิวตัน-เมตร / Nm	345	373	425
การจัดการเครื่องยนต์แบบอิเล็กทรอนิกส์ /Electronic engine management		●	●	●
ความจุถังน้ำมัน/ Fuel tank capacity	ลิตร / litres	130	150	150
SHUTTLE				
Mechanical shuttle (LS)		●	●	●
ระบบส่งกำลังแบบไฮดรอลิก /Hydraulic PowerShuttle (GS)		●	●	●
ระบบ Stop&Go /Stop&Go system (GS)		●	●	●
ระบบเกียร์กล /MECHANICAL GEAR-BOX				
เกียร์ 4 สปีด /4-speed gearbox		●	●	-
ความเร็ว /Speeds	จำนวน	8+8	8+8	-
Speeds with underdrive and creeper	จำนวน	32+32	32+32	-
เกียร์ 5 สปีด /5-speed gearbox		○	○	○
ความเร็ว /Speeds	จำนวน	10+10	10+10	10+10
Speeds with underdrive and creeper	จำนวน	20+20	20+20	20+20
เกียร์เครื่องกลพร้อม สูง-ต่ำ /MECHANICAL GEAR-BOX WITH HI-LO				
เกียร์ 4 สปีด /4-speed gearbox		●	●	-
ความเร็ว /Speeds	จำนวน	16+16	16+16	-
Speeds with underdrive and creeper	จำนวน	32+32	32+32	-
เกียร์ 5 สปีด /5-speed gearbox		●	●	●
ความเร็ว /Speeds	จำนวน	20+20	20+20	20+20
Speeds with underdrive and creeper	จำนวน	40+40	40+40	40+40
จำนวนเกียร์พาวเวอร์ชิฟท์ /Powershift gear number	จำนวน	2	2	2

เกียร์เครื่องกลพร้อม HML /MECHANICAL GEAR-BOX WITH HML				
เกียร์ 5 สปีด /5-speed gearbox		-	-	●
ความเร็ว /Speeds	จำนวน	-	-	30+30
Speeds with underdrive and creeper	จำนวน	-	-	60+60
จำนวนเกียร์พาวเวอร์ชิฟท์ /Powershift gear number	จำนวน	-	-	3
เพลากำลึงหลัง REAR PTO				
ดำเนินการด้วยไฟฟ้าไฮดรอลิก /Electrohydraulically operated		●	●	●
เพลากำลึง540 /540 PTO		●	●	●
เพลากำลึง PTO 540/540ECO		○	○	○
เพลากำลึงโหมดประหยัด540/540ECO/1000/1000ECO PTO		○	○	○
Ground speed PTO		○	○	○
เพลากำลึงหน้า /FRONT PTO				
เพลากำลึง PTO 1000 รอบ /1000 PTO		○	○	○
เพลากำลึงหน้าและหลัง /FRONT AND REAR AXLE				
ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 4WD /Electrohydraulically operated 4WD		●	●	●
ล็อกเฟืองท้ายแบบควบคุมด้วยไฟฟ้า /Electrohydraulically operated differential lock		●	●	●
เบรกและพวงมาลัย BRAKES/STEERING				
เบรก 4 ล้อ /4-wheel braking		●	●	●
เบรกเมื่อจอดรถแบบกลไก /Mechanical parking brake		●	●	●
เบรกเมื่อจอดรถไฮดรอลิก /Hydraulic Parking Brake (Parkbrake)		-	○	○
พวงมาลัยไฮดรอสแตติกพร้อมปั๊มอิสระ /Hydrostatic steering with independent pump		●	●	●
ระบบ SDD /SDD system		-	-	○
จุดเชื่อมยึดต่อ /HITCH				
จุดเชื่อมยึดต่อหลังแบบกลไก /Mechanical rear hitch		●	●	●
จุดเชื่อมยึดต่อหลังอิเล็กทรอนิกส์ /Electronic rear hitch		○	○	○
ความสามารถในการยกหลัง (รุ่นมาตรฐาน) /Rear lift capacity (std)	กิโลกรัม / kg	3570	3600	3600
ความสามารถในการยกหลัง(เสริม) /Rear lift capacity (opt)	กิโลกรัม / kg	4525	4855	4855/5410
จุดเชื่อมยึดต่อด้านหน้า /Front hitch		○	○	○
ความสามารถในการยกด้านหน้า /Front lift capacity	กิโลกรัม / kg	1850	1850	1850
ระบบไฮดรอลิกส์ / HYDRAULIC SYSTEM				
อัตราการไหลของเครื่องสูบน้ำไฮดรอลิกส์มาตรฐาน /Pump flow rate (std)	ลิตรต่อนาที / l/min	55	55	55
อัตราการไหลของเครื่องสูบน้ำไฮดรอลิกส์เสริม /Pump flow rate (opt)	ลิตรต่อนาที / l/min	60ECO	60ECO	60ECO

ระบบไฮดรอลิกแบบเปิดศูนย์กลาง / Open centre hydraulic system		●	●	●
ระบบวาล์วแกนเลื่อนเสริมหลัง / Rear auxiliary spool valves		2/4/6/6+2	2/4/6/6+2	2/4/6/6+2
ห้องโดยสาร /CAB				
เครื่องปรับอากาศ /Air conditioning		○	○	○
หลังคาสูง /High-visibility roof		○	○	○
เบาะนั่งคนขับพร้อมระบบกันสะเทือนแบบกลไก /Driver seat with mechanical suspension		●	●	●
เบาะนั่งคนขับพร้อมระบบกันสะเทือนแบบถุงลม /Driver seat with air suspension		○	○	○
ที่นั่งผู้โดยสาร /Passenger seat		○	○	○
ขนาดและน้ำหนัก/ DIMENSIONS AND WEIGHTS				
พร้อมยาง /With rear tyres		420/85R34	480/70R34	480/70R34
ความยาวสูงสุดของก้านสับยก /Max. length with lift linkage	มิลลิเมตร / mm	4232	4314	4314
ความกว้าง (ต่ำสุด-สูงสุด) /Width (min.-max.)	มิลลิเมตร / mm	2065-2365	2209-2609	2209-2609
ระยะฐานล้อ (4WD/2WD) /Wheelbase (4WD/2WD)	มิลลิเมตร / mm	2400/2365	2400/2360	2400/-
ความกว้างของรางด้านหน้า (ต่ำสุด-สูงสุด) /Front track width (min.-max.)	มิลลิเมตร / mm	1661-1862	1728-2128	1728-2128
ความกว้างของรางด้านหลัง(ต่ำสุด-สูงสุด) /Rear track width (min.-max.)	มิลลิเมตร / mm	1602-1902	1706-2106	1706-2106
ความสูงเหนือห้องโดยสาร /Max. height over cab	มิลลิเมตร / mm	2700	2730	2730
น้ำหนักพร้อมห้องโดยสาร /Weight with cab	กิโลกรัม / kg	3900	4200	4300
กำลังโหลดสูงสุด /Max. permissible load	กิโลกรัม / kg	6200	7000	7500

มาตรฐาน● เสริม ○ไม่มีในรุ่นนี้ -

