



รถแทรกเตอร์ ลัมโบกินี

- ◆ เครื่องยนต์เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์พร้อมระบบอิเล็กทรอนิกส์ SDF 1000 Series Tier3 3 และ 4 สูบ turbo
- ◆ การปรับและตั้งค่าความเร็วรอบเครื่องยนต์ฟังก์ชันหน่วยความจำความเร็วเครื่องยนต์ต่างๆ เพียงแค่ปุ่มเดียว
- ◆ กล่องเกียร์ชิงโครไนซ์กับ 20 FW + 10 R ความเร็วหรือความเร็ว 30 FW + 15 R ECO
- ◆ ความเร็ว. สูงสุด 40 กม./ชม.
- ◆ ระบบเบรกทุกล้อพร้อมระบบไฮโดรสแตติกดิสก์เบรกเปียกทั้ง 4 ล้อ
- ◆ พวงมาลัยไฮดรอลิกพร้อมปั๊มอิสระ
- ◆ รอบ PTO ที่ความเร็ว 540/540 ECO/1000

รุ่น RF TREND
75 แรงม้า



Lamborghini
TRATTORI

ข้อมูลทางเทคนิคข้อมูลทางเทคนิค		RF. TREND 80.4
เครื่องยนต์ / ENGINE		
ผู้ผลิต /Manufacturer		SDF
รุ่น / Model		FARMotion
การปล่อยไอเสีย/ Emissions		Stage III B
กระบอกสูบ/ปริมาตร / Cylinders/Displacement	No./cc/No.	4 / 3849 / 2
ระบบหัวฉีด /Injection		Common Rail
อินเตอร์คูลเลอร์เทอร์โบ /Turbo intercooler		●
กำลังสูงสุด /Maximum power (ECE R120)	กิโลวัตต์/แรงม้า kW/HP	55,4 / 75
กำลังที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์ที่กำหนด /Power at rated engine speed (ECE R120)	กิโลวัตต์/แรงม้า kW/HP	55,4 / 75
ความเร็วรอบ/ Rated speed	รอบต่อนาที / rpm	2200
แรงบิดสูงสุด/ Maximum torque	นิวตัน-เมตร / Nm	353
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ที่แรงบิดสูงสุด/Engine speed at maximum torque	รอบต่อนาที / rpm	1400
แรงบิดเพิ่มขึ้น /Torque rise	%	36
Electronic engine throttle		●
ท่อเก็บเสียงใต้ฝากระโปรงพร้อมท่อไอเสียด้านข้าง /Under-hood silencer with side exhaust		●
Exhaust gas after-treatment system		Egr+doc
ความจุถังน้ำมัน/ Fuel tank capacity	ลิตร / litres	65
SHUTTLE		
Synchronised mechanical reverse shuttle		●
เกียร์กล/MECHANICAL GEARBOX		
อัตราส่วนที่ซิงโครไนซ์ /Synchronised ratios		●
จำนวนความเร็ว /Number of speeds	จำนวน /No.	8+8
จำนวนเกียร์ /Number of gears	จำนวน /No.	4
จำนวนช่วง /Number of ranges	จำนวน /No.	2
จำนวนความเร็ว /Number of speeds	จำนวน /No.	10+10
จำนวนเกียร์ /Number of gears	จำนวน /No.	5
จำนวนช่วง /Number of ranges	จำนวน /No.	2
จำนวนความเร็วด้วยเกียร์ supercreepe /Number of speeds with supercreeper gear	จำนวน /No.	15+15
จำนวนเกียร์ /Number of gears	จำนวน /No.	5
จำนวนช่วง /Number of ranges	จำนวน /No.	3

จำนวนความเร็วพร้อมอันเดอร์ไดรฟ์และเฟืองครีปเปอร์ /Number of speeds with underdrive and supercreeper gear	จำนวน /No.	30+15
จำนวนเกียร์ /Number of gears	จำนวน /No.	5
จำนวนช่วง /Number of ranges	จำนวน /No..	3
ความเร็วต่ำสุด/ความเร็วต่ำสุดพร้อมเกียร์ supercreepe /Minimum speed/minimum speed with supercreeper gear	เมตรต่อ ชั่วโมง /m/hr	1790/280
เพลากำลึงหลัง /REAR PTO		
คลัตช์แห้งแบบใช้กลไก /Mechanically operated dry clutch		●
ความเร็วส่งกำลังออก/PTO speed		540-540/540 ECO
Ground speed PTO		○
เพลาน้ำและหลัง/ FRONT AND REAR AXLE		
เพลาน้ำ 4WD /Front axle, 4WD		●
ดิฟเฟอเรนเชียลหน้า/หลังแบบล็อกได้ 100% /100% lockable front/rear differentials		●
ระบบเบรก / BRAKES		
ควบคุมไฮโดรสแตติก /Hydrostatic control		●
เบรกจอดรถแบบกลไก /Mechanical parking brake		●
วาล์วเบรกรถพ่วงไฮดรอลิก /Hydraulic trailer braking valve		○
พวงมาลัย /STEERING		
พวงมาลัยไฮดรอลิกพร้อมปั๊มอิสระ /Hydrostatic steering with independent pump (18 ลิตร/นาที่)		●
ลิฟท์ท้าย / REAR LIFT		
ลิฟท์ท้ายควบคุมด้วยกลไก /Mechanically controlled rear lift		●
ความสามารถในการยกมาตรฐานด้านหลัง /Rear lift capacity (STANDARD version)	กิโลกรัม /Kg	3050
ความสามารถในการยกหลัง /Rear lift capacity (COMPACT version)	กิโลกรัม /Kg	2700
ระบบไฮดรอลิกส์ / HYDRAULIC SYSTEM		
ระบบไฮดรอลิกแบบเปิดศูนย์กลาง / Open centre hydraulic system		●
เอาต์พุตปั๊ม (รุ่นมาตรฐาน/ตัวเลือก) /Pump output (std/opt)	ลิตรต่อ นาที / l/min	42/50
การมีส่วนร่วมทางกล /Mechanical engagement		●
ตัวจ่ายไฮดรอลิกด้านหลัง (รุ่นมาตรฐาน/ตัวเลือก) /Rear hydraulic distributors (std/opt)	No of ways	4/6
แพลตฟอร์ม /PLATFORM		
โครงป้องกันการพลิกคว่ำ (ROPS) /Folding roll over protection frame (ROPS)		●

ขนาดและน้ำหนัก / DIMENSIONS AND WEIGHTS		
ยางหน้ามาตรฐาน /Standard front tyres		280/70 R16'
ยางหลังมาตรฐาน /Standard rear tyres		360/70 R24'
ความกว้างด้านหน้า /Front width	มิลลิเมตร / mm	1462
ความกว้างด้านหลัง /Rear width	มิลลิเมตร / mm	1466
ความกว้างระหว่างบังโคลน /Width between mudguards	มิลลิเมตร / mm	600
Width at mudguards (without extensions)	มิลลิเมตร / mm	1120
ฐานล้อ /Wheelbase	มิลลิเมตร / mm	2126
Length (with rear linkage)	มิลลิเมตร / mm	3573
รางด้านหน้า(ต่ำสุด/สูงสุด) /Front track (min./max.)	มิลลิเมตร / mm	1166/1422
รางด้านหลัง (ต่ำสุด/สูงสุด) /Rear track (min./max.)	มิลลิเมตร / mm	1091/1491
ความสูงสูงสุดที่โครงกันคว่ำ /Max height at ROPS	มิลลิเมตร / mm	2319
ความสูงที่พวงมาลัย /Height at steering wheel	มิลลิเมตร / mm	1430
ความสูงที่บังโคลน /Height at mudguards	มิลลิเมตร / mm	1211
ความสูงที่แผงหน้าปัด /Height at instrument cluster	มิลลิเมตร / mm	1387
น้ำหนัก /Weight	กิโลกรัม / kg	2400
กำลังโหลดสูงสุด /Maximum permissible load	กิโลกรัม / kg	4350

มาตรฐาน ● เสริม ○ ไม่มีในรุ่นนี้ -

