



6W PROFI SERIES

ดอยท์ฟาร์ แทรกเตอร์

รุ่น 6130W PROFI – รุ่น 6145W PROFI

รุ่น 6165W PROFI – รุ่น 6180W PROFI





ดอยท์ฟาร์ แทรกเตอร์

ขอนำเสนอรถแทรกเตอร์ รุ่นใหม่ NEW 6W PROFI

ซีรีส์ที่มี 6 สูบ ตั้งแต่ 130 ถึง 180 แรงม้า พร้อมระบบเกียร์ซิงโครไนซ์ ที่พัฒนาจาก การรถแทรกเตอร์ใช้งานธรรมดาๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และหลากหลายด้วยความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้วัสดุที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม.

มีจำหน่ายในรุ่นหัวเก๋งและโครงนิรภัยแบบสี่เสาพร้อมชั้นรูปที่ใช้งานได้จริง 6W Profi Series ใหม่จาก DEUTZ-FAHR รวมถึงเครื่องจักรที่ทันสมัยซึ่งไม่เพียงแต่มีระดับพลังงานที่ช่วยให้การทำงานปกติทำได้ง่ายขึ้นแต่ยังมีอยู่ในระดับสูงสุดในแง่ของระดับการผลิตและการควบคุมต้นทุนการจัดการ

ข้อมูลทางเทคนิค/TECHNICAL DATA		6W PROFI SERIES	
		6130W Profi	6145W Profi
เครื่องยนต์ /ENGINE			
โรงงานผู้ผลิต /Manufacturer		Deutz	Deutz
รุ่น /Model		TCD 2012 L06 2V	TCD 2012 L06 2V
การปล่อยไอเสีย /Emissions		Stage III A	Stage III A
EGR ภายใน /Internal EGR (Exhaust Gas Recirculation)		●	●
กระบอกสูบ ปริมาตร /Cylinder/Displacement	n°/cc	6/6057	6/6057
การระบายความร้อนของอากาศในเครื่องยนต์ /Turbo intercooler		●	●
วาล์วไอเสีย Wastegate valve		●	●
ดอยท์คอมมอนเรล /Deutz Common Rail (DCR)	bar	1600	1600
Viscostatic fan		○	○
กำลังที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์ที่กำหนด /Power at rated engine speed	กิโลวัตต์/แรงม้าkW/HP	93/126	107/145
กำลังไฟฟ้าสูงสุด /Max. power (ECE R120)	กิโลวัตต์/แรงม้าkW/HP	95/129	112/153
แรงบิดสูงสุด /Maximum torque	นิวตันเมตร /Nm	491	582
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ที่แรงบิดสูงสุด /Engine speed at maximum torque	รอบต่อนาที /rpm	1600	1600
แรงบิดเพิ่มขึ้น /Torque rise	%	27	31
Cyclone pre-cleaner with extension on cab post		●	●
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (มาตรฐาน) /Fuel tank capacity (std)	ลิตร /litres	280	280
ความจุถังเพิ่มเติม (เสริม) /Additional tank capacity (opt)	ลิตร /litres	140	140
ระบบเกียร์ /TRANSMISSION			
โรงงานผู้ผลิต /Manufacturer		SDF	SDF
ความเร็วที่ซิงโครไนซ์ x ช่วงทางกล /Synchronized speeds x mechanical ranges		4X3	4X3
จำนวนความเร็ว /Number of speeds		12+12	12+12
จำนวนความเร็วพร้อมตัวแยกสัญญาณ /Number of speeds with splitter		24+12	24+12
Number of speeds with creeper/super creeper		16+12	16+12
ความเร็วสูงสุด /Maximum speed		40	40
ความเร็วขั้นต่ำพร้อมเกียร์ supercreeper/Minimum speed with supercreeper gear		0.19	0.19
Synchronized shuttle		●	●
คลัชไฮดรอลิก /Hydrostatically operated clutch		●	●
ระบบส่งกำลัง /PTO			
เพลากำลัง 540 รอบ/1000 รอบ /PTO 540/1000		●	●
เพลากำลัง 540 รอบECO/1000 รอบ /PTO 540ECO/1000		○	○
ดำเนินการด้วยไฟฟ้าไฮดรอลิก /Electrohydraulically operated		●	●
คลัตช์ส่งกำลังภายนอก /External PTO clutch		●	●

เพลาลและเบรค /AXLES AND BRAKES			
ล็อกความเร็วจำกัด /Limited slip diff. lock		●	●
เพลาลหน้าพร้อมดิฟล็อก /Front axle with 100% diff. Lock		○	○
ล็อกเฟืองท้ายแบบควบคุมด้วยไฟฟ้า /Electrohydraulically operated differential lock		●	●
ระบบเบรกล้อพร้อมระบบขับเคลื่อน 4 ล้ออัตโนมัติ /Four-wheel braking system with automatic 4WD engagement		●	●
เบรคจอดรถแบบกลไก /Mechanical parking brake		●	●
ระบบเบรกรถพ่วงแบบวาล์วไฮดรอลิก /Hydraulic trailer braking valve		○	○
พวงมาลัยไฮโดรสแตติกพร้อมปั้มอิสระ /Hydrostatic steering with independent pump		●	●
มุมบังคับเลี้ยว /Steering angle	องศา /degree	55°	55°
ระบบไฮดรอลิก /HYDRAULIC SYSTEM			
ปั้มดิสเพลสเมนต์ (มาตรฐาน) /Fixed displacement pump (standard)	ลิตรต่อนาที /l/min	94	94
ปั้มคู่แบบรางคงที่ (อุปกรณ์เสริม) /Fixed displacement double pump (optional)	ลิตรต่อนาที /l/min	131	131
ตัวจ่ายทางกลด้านหลังเสริม (มาตรฐาน) /Auxiliary rear mechanical distributors (standard)	n°	2	2
ตัวจ่ายทางกลด้านหลังเสริม (อุปกรณ์เสริม) /Auxiliary rear mechanical distributors (optional)	n°	3 / 4	3 / 4
ตัวควบคุมการไหล /Flow regulator		○	○
ลิฟท์ท้าย /REAR LIFT			
ลิฟท์ท้ายควบคุมด้วยกลไก /Mechanically controlled rear lift		●	●
ประเภทสามจุดยึด /Three Points Hitch Category		Cat.II - III	Cat.II - III
ความจุยกด้านหลัง (มาตรฐาน) /Rear lift capacity (standard)	กิโลกรัม /kg	6850	6850
ความจุยกด้านหลัง 2 กระบอกสูบภายนอก 50 มม. (อุปกรณ์เสริม) /Rear lift capacity, two external cylinders 50 mm (optional)	กิโลกรัม /kg	8600	8600
รุ่นขนส่ง – ไม่มีลิฟท์ด้านหลัง /Transport version - without rear lift		○	○
ตำแหน่งการขับขี่ /DRIVING POSITION			
ห้องโดยสาร 6 เสา /6-post cab		○	○
โครงนิรภัย 4 เสาพร้อมหลังคาบังแดด (แบบเปิด) /4-post safety frame with sun canopy (open station)		○	○
เครื่องปรับอากาศ (เฉพาะห้องโดยสาร) /Air conditioning (only cab)		●	●
การระบายอากาศและการทำความร้อน (เฉพาะห้องโดยสาร) /Ventilation and heating (only cab)		●	●
เบาะนั่ง พีวีซี /Seat (PVC)		●	●
ระบบกันสะเทือนแบบกลไก Seat Max (PVC) /Seat Max (PVC) mechanical suspension		○	○
ระบบกันสะเทือนแบบกลไกSeat Max (FABRIC) (เฉพาะหัวเตียง) / Seat Max (FABRIC) mechanical suspension (only cab)		○	○
ที่นั่งผู้โดยสาร /Passenger seat		○	○
พวงมาลัยปรับได้ /Adjustable steering wheel		●	●
แผงหน้าปัดดิจิทัล /Digital dashboard		●	●

ระบบกันสะเทือนแบบเงียบ /Silent-Block suspension		●	●
กระจกมองข้างแบบยืดหดได้ /Telescopic external mirrors		○	○
ไฟฮาโลเจนสำหรับทำงาน /Halogen work lights		○	○
ไฟแอลอีดีทำงาน /LED work lights		○	○
ขนาดและน้ำหนัก /DIMENSIONS AND WEIGHTS			
พร้อมยางหน้า /With front tyres	มิลลิเมตร /mm	420/85 R28"	420/85 R28"
พร้อมยางหลัง /With rear tyres	มิลลิเมตร /mm	460/85 R38"	460/85 R38"
ฐานล้อ /Wheelbase	มิลลิเมตร /mm	2820	2820
ความยาว (ต่ำสุด.-สูงสุด) /Length (min.-max.)	มิลลิเมตร /mm	4702-5782	4702-5782
ความสูง (ต่ำสุด.-สูงสุด.) /Height (min.-max.)	มิลลิเมตร /mm	2895-3005	2895-3005
ความกว้าง (ต่ำสุด.-สูงสุด) /Width (min.-max.)	มิลลิเมตร /mm	2238-2402	2238-2402
ระยะห่างจากพื้นดิน (ต่ำสุด - สูงสุด) /Ground clearance (min.-max.)	มิลลิเมตร /mm	450-490	450-490
น้ำหนักบรรทุกทุกเปล่ารวม (ต่ำสุด-สูงสุด) /Total unladen weight (min.-max.)	กิโลกรัม /kg	5188-5800	5188-5800
น้ำหนักรวมสูงสุด /Maximum permissible total weight	กิโลกรัม /kg	9400	9400

STD ● OPT ○ Not available -

ข้อมูลทางเทคนิค/TECHNICAL DATA		6W PROFI SERIES	
		6165W Profi	6180W Profi
เครื่องยนต์ /ENGINE			
โรงงานผู้ผลิต /Manufacturer		Deutz	Deutz
รุ่น /Model		TCD 2012 L06 2V	TCD 2012 L06 2V
การปล่อยไอเสีย /Emissions		Stage III A	Stage III A
EGR ภายใน /Internal EGR (Exhaust Gas Recirculation)		●	●
กระบอกสูบ ปริมาตร /Cylinder/Displacement	n°/cc	6/6057	6/6057
การระบายความร้อนของอากาศในเครื่องยนต์ /Turbo intercooler		●	●
วาล์วไอเสีย Wastegate valve		●	●
ดอยท์คอมมอนเรล /Deutz Common Rail (DCR)	bar	1600	1600
Viscostatic fan		○	○
กำลังที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์ที่กำหนด /Power at rated engine speed	กิโลวัตต์/แรงม้าkW/HP	124/169	124/180
กำลังไฟฟ้าสูงสุด /Max. power (ECE R120)	กิโลวัตต์/แรงม้าkW/HP	124/169	132/180
แรงบิดสูงสุด /Maximum torque	นิวตันเมตร /Nm	680	688
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ที่แรงบิดสูงสุด /Engine speed at maximum torque	รอบต่อนาที /rpm	1600	1600
แรงบิดเพิ่มขึ้น /Torque rise	%	33	25
Cyclone pre-cleaner with extension on cab post		●	●
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (มาตรฐาน) /Fuel tank capacity (std)	ลิตร /litres	280	420
ความจุถังเพิ่มเติม (เสริม) /Additional tank capacity (opt)	ลิตร /litres	140	-
ระบบเกียร์ /TRANSMISSION			
โรงงานผู้ผลิต /Manufacturer		SDF	SDF
ความเร็วที่ซิงโครไนซ์ x ช่วงทางกล /Synchronized speeds x mechanical ranges		4x3	4x3
จำนวนความเร็ว /Number of speeds		12+12	12+12
จำนวนความเร็วพร้อมตัวแยกสัญญาณ /Number of speeds with splitter		24+12	24+12
Number of speeds with creeper/super creeper		16+12	16+12
ความเร็วสูงสุด /Maximum speed		40	40
ความเร็วขั้นต่ำพร้อมเกียร์ supercreeper/Minimum speed with supercreeper gear		0.20	0.20
Synchronized shuttle		●	●
คลัชไฮดรอลิก /Hydrostatically operated clutch		●	●
ระบบส่งกำลัง /PTO			
เพลากำลัง 540 รอบ/1000 รอบ /PTO 540/1000		●	●
เพลากำลัง 540 รอบECO/1000 รอบ /PTO 540ECO/1000		○	○
ดำเนินการด้วยไฟฟ้าไฮดรอลิก /Electrohydraulically operated		●	●
คลัตช์ส่งกำลังภายนอก /External PTO clutch		●	●

เพลาลและเบรค /AXLES AND BRAKES			
ล็อกความเร็วจำกัด /Limited slip diff. lock		●	●
เพลาลหน้าพร้อมดิฟล็อก /Front axle with 100% diff. Lock		○	○
ล็อกเฟืองท้ายแบบควบคุมด้วยไฟฟ้า /Electrohydraulically operated differential lock		●	●
ระบบเบรกล้อพร้อมระบบขับเคลื่อน 4 ล้ออัตโนมัติ /Four-wheel braking system with automatic 4WD engagement		●	●
เบรคจอดรตแบบกลไก /Mechanical parking brake		●	●
ระบบเบรกรถพ่วงแบบวาล์วไฮดรอลิก /Hydraulic trailer braking valve		●	●
พวงมาลัยไฮโดรสแตติกพร้อมปั้มอิสระ /Hydrostatic steering with independent pump		○	○
มุมบังคับเลี้ยว /Steering angle	องศา /degree	55°	55°
ระบบไฮดรอลิก /HYDRAULIC SYSTEM			
ปั้มดิสเพลสเมนต์ (มาตรฐาน) /Fixed displacement pump (standard)	ลิตรต่อนาที /l/min	94	94
ปั้มคู่แบบรางคงที่ (อุปกรณ์เสริม) /Fixed displacement double pump (optional)	ลิตรต่อนาที /l/min	131	131
ตัวจ่ายทางกลด้านหลังเสริม (มาตรฐาน) /Auxiliary rear mechanical distributors (standard)	n°	2	2
ตัวจ่ายทางกลด้านหลังเสริม (อุปกรณ์เสริม) /Auxiliary rear mechanical distributors (optional)	n°	3 / 4	3 / 4
ตัวควบคุมการไหล /Flow regulator		○	○
ลิฟท์ท้าย /REAR LIFT			
ลิฟท์ท้ายควบคุมด้วยกลไก /Mechanically controlled rear lift		●	●
ประเภทสามจุดยึด /Three Points Hitch Category		Cat.II - III	Cat.II - III
ความจุยกด้านหลัง (มาตรฐาน) /Rear lift capacity (standard)	กิโลกรัม /kg	6850	6850
ความจุยกด้านหลัง 2 กระบอกสูบภายนอก 50 มม. (อุปกรณ์เสริม) /Rear lift capacity, two external cylinders 50 mm (optional)	กิโลกรัม /kg	8600	8600
รุ่นขนส่ง – ไม่มีลิฟท์ด้านหลัง /Transport version - without rear lift		○	○
ตำแหน่งการขับขี่ /DRIVING POSITION			
ห้องโดยสาร 6 เสา /6-post cab		○	○
โครงนิรภัย 4 เสาพร้อมหลังคาบังแดด (แบบเปิด) /4-post safety frame with sun canopy (open station)		○	○
เครื่องปรับอากาศ (เฉพาะห้องโดยสาร) /Air conditioning (only cab)		●	●
การระบายอากาศและการทำความร้อน (เฉพาะห้องโดยสาร) /Ventilation and heating (only cab)		●	●
เบาะนั่ง พีวีซี /Seat (PVC)		●	●
ระบบกันสะเทือนแบบกลไก Seat Max (PVC) /Seat Max (PVC) mechanical suspension		○	○
ระบบกันสะเทือนแบบกลไกSeat Max (FABRIC) (เฉพาะหัวเตียง) / Seat Max (FABRIC) mechanical suspension (only cab)		○	○
ที่นั่งผู้โดยสาร /Passenger seat		○	○
พวงมาลัยปรับได้ /Adjustable steering wheel		●	●
แผงหน้าปัดดิจิตอล /Digital dashboard		●	●

ระบบกันสะเทือนแบบเงียบ /Silent-Block suspension		●	●
กระจกมองข้างแบบยืดหดได้ /Telescopic external mirrors		○	○
ไฟฮาโลเจนสำหรับทำงาน /Halogen work lights		●	●
ไฟแอลอีดีทำงาน /LED work lights		○	○
ขนาดและน้ำหนัก /DIMENSIONS AND WEIGHTS			
พร้อมยางหน้า /With front tyres	มิลลิเมตร /mm	420/85 R30"	420/85 R30"
พร้อมยางหลัง /With rear tyres	มิลลิเมตร /mm	520/85 R38"	520/85 R38"
ฐานล้อ /Wheelbase	มิลลิเมตร /mm	2820	2820
ความยาว (ต่ำสุด.-สูงสุด) /Length (min.-max.)	มิลลิเมตร /mm	4702-5782	4702-5782
ความสูง (ต่ำสุด.-สูงสุด.) /Height (min.-max.)	มิลลิเมตร /mm	2945-3056	2945-3056
ความกว้าง (ต่ำสุด.-สูงสุด) /Width (min.-max.)	มิลลิเมตร /mm	2314-2438	2314-2438
ระยะห่างจากพื้นดิน (ต่ำสุด - สูงสุด) /Ground clearance (min.-max.)	มิลลิเมตร /mm	493-525	493-525
น้ำหนักบรรทุกทุกเปล่ารวม (ต่ำสุด-สูงสุด) /Total unladen weight (min.-max.)	กิโลกรัม /kg	5613-6335	5613-6335
น้ำหนักรวมสูงสุด /Maximum permissible total weight	กิโลกรัม /kg	10000	10000

STD ● OPT ○ Not available -