



รถแทรกเตอร์ ลัมโบกินี

- ◆ SDF 1000 series ใช้เครื่องยนต์ระบบ 4 กระบอกสูบ ระบายความร้อนด้วยของเหลว, ระบบดูดอากาศแบบธรรมชาติ จังหวะเดียว / SDF 1000 series liquid cooled engines, 4 cylinder, naturally aspirated, Stage I
- ◆ ท่อไอเสียแบบชุดเดียวเปิดสูง / High opening one-piece hood
- ◆ ชุดเกียร์แบบซิงโครไนซ์ 12+3 / 12+3 synchronised gearbox
- ◆ ชุดเกียร์ขับเคลื่อนแบบใช้เฟืองเล็กหมุนรอบเฟืองใหญ่(Epicyclic) / Epicyclic reduction final drives
- ◆ สู่แกนหนักด้วยระบบเพลลาขับหลัง / Heavy duty rear axle
- ◆ ระบบเบรกทั้งสี่ล้อด้วยกำลังอัดน้ำมันจากเหยียบจากขาเบรก /Hydrostatic braking on all four wheels
- ◆ ระบบพวงมาลัยไฮดรอลิกส์พร้อมปั๊มอิสระ / Hydrostatic steering with independent pump

รุ่น REKORD-Series

80 แรงม้า



Lamborghini
TRATTORI

ข้อมูลทางเทคนิคข้อมูลทางเทคนิค		REKORD 80.4+
เครื่องยนต์/ENGINE		
การปล่อยไอเสีย /Emissions		Stage III 3A
ผู้ผลิต		SDF 1000.4 W
กระบอกสูบ/ปริมาตร / Cylinders/Displacement	n°/cc	.4/4000
แบบดูดอากาศแบบธรรมชาติ / Naturally aspirated		●
กำลังสูงสุด Maximum power (2000/25 CE)	กิโลวัตต์/แรงม้า /kw/hp	58.8/80
ความเร็วรอบ /Rated speed	รอบต่อนาที/rpm	2350
แรงบิดสูงสุด / Maximum torque	นิวตันเมตร/Nm	325
ควบคุมความเร็วด้วย Mechanical governor		●
กรองอากาศแบบไซโคล /Cyclone prefilter		○
ระบายความร้อนด้วยน้ำ /Water cooling		●
ตัวเก็บเสียงใต้กระโปรงหน้าพร้อมท่อไอเสียแนวตั้ง /Silencer under hood with vertical exhaus		●
ความจุถังน้ำมัน /Fuel tank capacity	ลิตร/litres	70
การส่งกำลังทางกล /MECHANICAL TRANSMISSION		
การทำงานร่วมกัน / Synchronized		●
ความเร็วการลาก / Speeds with creeper	n°	12+3
ความเร็วการลากต่ำสุด/ minimum Speeds with creeper	กิโลเมตรต่อชั่วโมง / km/h	0.77
ความเร็วสูงสุด /Maximum speed	กิโลเมตรต่อชั่วโมง / km/h	30
คลัตช์แห้งแบบเชิงกล / Mechanical dry clutch		●
เพลาหลัง/REAR PTO		
คลัตช์แห้งแบบเชิงกล / Mechanical dry clutch		●
ปรับด้วยกลไก / Mechanically operated		●
เพลาหลัง 540/540 PTO		●
เพลาหลังโหมดประหยัด 540/540ECO PTO		○
เพลาหน้าและหลัง /FRONT AND REAR AXLE		
ขับเคลื่อนสี่ล้อด้วยกลไก / Mechanically operated 4WD (เฉพาะ ขับสี่ล้ออย่างเดียว /4WD versions only)		●
ล็อกเฟืองท้ายแบบใช้กลไก / Mechanically operated differential locks		●
เบรก / BRAKES		
ดิสก์เบรกแบบจุ่มแช่น้ำมัน / Oil-immersed disc brakes		●
เบรกจอดรถแบบกลไก /Mechanical parking brake		●
พวงมาลัย /STEERING		
พวงมาลัยไฮดรอลิกส์พร้อมปั๊มอิสระ / Hydrostatic steering with independent pump		●

ลิฟท์ท้าย / REAR LIFT	กิโลกรัม /kg	II
แบบ / Category		●
ลิฟท์ท้ายแบบกลไก /Mechanical rear lift		2250
กำลังยกของลิฟท์ / Rear lifting capacity		II
ระบบไฮดรอลิกส์ / HYDRAULIC SYSTEM		
อัตราการไหลของเครื่องสูบน้ำไฮดรอลิกส์ /Pump flow rate (std/opt)	ลิตรต่อนาที //min	42
ระบบไฮดรอลิกแบบเปิดศูนย์กลาง / Open centre hydraulic system		●
ปรับวาล์วแกนเลื่อนด้วยกลไก / Mechanically operated spool valves		●
ระบบวาล์วแกนเลื่อนเสริมหลัง / Rear auxiliary spool valves	n ^o of ways	2/4/2006
ตำแหน่งการขับขี่ /DRIVING POSITION		
คันเกียร์ติดตั้งด้านข้าง / Side mounted shift levers		●
เบาะนั่งคนขับพร้อมระบบกันสะเทือนแบบกลไก / Driver seat with mechanical suspension		●
แผงหน้าปัดแบบอนาล็อก / Analogic dashboard		●
ขนาดและน้ำหนัก / DIMENSIONS AND WEIGHTS		
ยางหลังมาตรฐาน / Standard rear tyres		14.9-28
ความยาวสูงสุด / Maximum lenght	มม. / mm	3445
ความกว้าง / Width (min.-max.)	มม. / mm	1838-2325
ฐานล้อ / Wheelbase (4WD/2WD)	มม. / mm	2105/2160
ความสูงสูงสุด / Maximum height	มม. / mm	1506
น้ำหนัก /Weight (4WD/2WD)	กิโลกรัม / kg	2820/2420
น้ำหนักสูงสุด /Maximum permissible load (4WD/2WD)	กิโลกรัม / kg	4800/3800
ตำแหน่งการขับขี่ /DRIVING POSITION	มม. / mm	●

มาตรฐาน ● เสริม ○ ไม่มีในรุ่นนี้ -

